

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Siniat U-Wandprofil für Metallunterkonstruktionen
UW50/UW75/UW100/UW125/UW150**

2. Verwendungszweck(e):

**Herstellung von Trennwänden
nach EN 14195:2015-03**

U/40/50/40; U/40/75/40; U/40/100/40; U/40/125/40; U/40/150/40

3. Hersteller:

Etex Building Performance GmbH

**Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen
Tel.: +49 (0) 61 71 61 30 00
E-Mail: fragen@siniat.com**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. a) Harmonisierte Norm:

EN 14195:2015-03

b) Notifizierte Stelle(n):

nicht relevant

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2015-03
Streckgrenze	>240 N/mm ²	EN 14195:2015-03
Dauerhaftigkeit	NPD	EN ISO 12944-1-8
Zinkschicht	Z 100	EN ISO 12944-1-8
Materialstärke	0,6 mm	EN 14195:2015-03
Stegbreite des Profils	50,0; 75,0; ,0100; 125,0; 150,0 mm (± 0,5 mm)	EN 14195:2015-03
Flanschbreite	40 mm (± 0,5 mm)	EN 14195:2015-03
Winkelmaß	± 2 Grad	EN 14195:2015-03
Profillänge	L ≤ 3000 mm (± 3 mm) L > 3000 ≤ 5000 mm (± 4 mm) L > 5000 mm (± 0,5 mm)	EN 14195:2015-02
Verdrehung	Verdrehung/Stegbreite < 0,1	EN 14195:2015-03
Gradheit	<L/400	EN 14195:2015-03
Gefährliche Stoffe	NPD	PP

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für Die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ratingen, 05.11.2018



Tanguy Vanderborght, Geschäftsführer



i.V. Dr. Burkhard Bermes, Leiter Entwicklung